



FRP

SPROEILIJM



Geschikt voor de verticale verlijming van de volgende materialen:

FRP • NRP • Kunststof - & samengestelde wandpanelen • LVT op wanden
Tapijttegels op wanden • Gerecycleerd rubber op wanden • vrijgegeven Vinyl in Rollen op wanden

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Spray-Lock FRP sproeilijsm is uiterst geschikt voor het verticaal verlijmen van muur- en vloermaterialen voor commerciële en residentiële toepassingen. Het materiaal moet qua structuur geschikt zijn voor gebruik bij commerciële en residentiële toepassingen.

Spray-Lock FRP sproeilijsm verbruikt 60% minder lijm dan de traditionele spatellijmen.

Spray-Lock FRP sproeilijsm verhoogt de productiviteit door de hogere snelheid van uitvoering, wat tijd en geld bespaart.

Spray-Lock FRP sproeilijsm is beschikbaar in een spuitbus die eenvoudig te gebruiken is.

VOORDELEN

- Reductie van de arbeidskosten met ongeveer 30%
- Geen verlies van lijmrestanten in de sproeibus
- Open tijd : 8 uren
- Rechtstreeks aanbrengen op wand/onmiddellijke hechting
- Herpositioneren van het te verlijmen materiaal mogelijk (vooraleer te rollen!)
- Geschikt voor gebruik bij poreuze en niet-poreuze substraten (ondermuren)
- 0,0 g/mL uitstoot van vluchtige bestanddelen (VOC's)
- Lijm op waterbasis – bevat geen gevaarlijke oplosmiddelen
- Eenvoudig wissen met water, terwijl lijm nog nat is
- Niet ontvlambaar
- Niet giftig
- Geen geuroverlast
- Minder afval

GESCHIKTE SUBSTRATEN

Spray-Lock FRP sproeilijsm is geschikt voor de meeste gladde, schone oppervlakken, inclusief correct voorbereid(e):

- Multiplex
- Gipsplaat
- Waterresistente Gipsplaat
- Vrijgegeven Cementplaat
- Metaal
- FRP
- Keramische Tegels

OPMERKING : gebruik een voegmiddel op basis van latex, indien de ondermuur na het afwrijven met een vochtig doek nog stof afgeeft.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Spray-Lock FRP sproeilijsm is op basis van water en een acrylmengsel. Op de wand ziet het eruit als melkwitte bubbels en de lijm biedt, onmiddellijk na installatie, een zeer grote laterale kleeftkracht.

Spray-Lock FRP sproeilijsm is vrij van oplosmiddelen, maakt geen schadelijke dampen vrij, en bevat 0,0 g/mL VOC (Volatiele Organische Componenten), volgens de EPA Testmethode 8260B.

Spray-Lock FRP sproeilijsm gebruikt geen drijfgas dat de ozonlaag aantast.

*Volgens het EPA document: "National Volatile Organic Compound Emission Standards For Consumer Products" voor aerosol kleefstoffen.

TECHNISCHE INFORMATIE

CHEMISCH / TYPE STOF	Acrylmengsel op basis van water
UITERLIJK	Melkwhite belletjes, transparant
GEUR	Milde, niet chemische geur
ONTSTEKINGSPUNT	Brandt niet
NFPA 704 ONTVLAMBAARHEIDSCIJFER	0 (Niet ontvlambaar)
HOUDBAARHEID	Gedurende 3 jaar, ongeopend én geopend
OPEN TIJD	8 uren
INLEGTIJD	Eens kleefmiddel droog is bij aanraking (na 10-20 minuten)
VOC INHOUD	0,0 g/mL volgens EPA Testmethode 8260B
OPSLAG	Niet blootstellen aan temperaturen onder nul
KLIMAATREGELINGSINSTELLINGEN	Uitvoerders moeten zich bewust zijn van de aanbevelingen van de fabrikanten van de muur- en vloermaterialen op het gebied van klimaatregelingsinstellingen (temperatuur en luchtvochtigheid). Deze omstandigheden moeten gemonitord en constant gehouden worden om de algemene werking en succes van de installatie op lange termijn te verzekeren.



OPBRENGST VAN DE LIJM

FRP SPROEILIJM
(spuitbus met een inhoud van 624 ml)

6.5 m²

Het aantal m² is een richtlijn en kan hoger of lager zijn, afhankelijk van de gebruikte sproeitechniek.
Raadpleeg a.u.b. de installatiehandleiding voor gedetailleerde instructies.